

*Техническое руководство  
по продукции 2022*



# ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В ГРЕЦИИ



- Самая крупная греческая компания, производящая лакокрасочные материалы.
- Оснащенный самым современным оборудованием завод по производству ЛКМ в Юго-Восточной Европе.
- Имеет сертификации и награды за лидирующие позиции по показателям производительности и безопасности производства.
- Экспортирует ЛКМ более чем в 20 стран мира.

## Сертификаты и технические характеристики

## ЭКО-ЭДП Экологическая Декларация Продукции



Очень низкий уровень выбросов ЛОС (летучие органические соединения) для наилучшего качества воздуха в помещении



Проверено на микроорганизмы



Экологически чистые краски



Гипоаллергенная краска



Легко очищаемая краска



Высокая устойчивость к очистке мокрой щеткой



Краски, пригодные для детских игрушек



«Холодные» краски



Краски с полиуретановыми смолами для повышенной устойчивости



Краски с УФ-фильтрами для защиты от солнечного света



Противогрибковые краски



Краска практически без запаха



Маркировка Совета Европы в соответствии с гармонизированным европейским стандартом



Рейтинговая система экологичного строительства (LEED-сертификация)



ЭКО-ЭДП — это Экологическая Декларация Продукции, проверенная независимым компетентным органом, которая способствует формированию целостного ответственного бренда, предоставляющего надежную и методологически проверенную информацию для оценки воздействия на окружающую среду. В соответствии с международными стандартами EN 15304 и ИСО 14025 ЭКО-ЭДП предоставляет информацию о воздействии на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла.

## Расшифровка значений символов



Степень разбавления водой



Время высыхания  
поверхностного слоя



Нанесение малярным  
пистолетом



Степень разбавления  
растворителем



Нанесение кистью



Нанесение шпателем



Расход краски



Нанесение валиком



Нанесение шпателем из  
нержавеющей стали

## Гид

### А. В сводных таблицах

#### 1. Выберите применение

Общего применения	Нанесение			
	Помещения с высокой проходимостью	Помещения санитарно-гигиенического назначения Для уязвимых групп	Помещения с повышенной влажностью	Огнезащита
✓	✓			
✓				
✓		✓		

#### 2. Ознакомьтесь с основными характеристиками

Характеристики		
ЭКО	Стойкость к мытью	Тонировка
		✓
	✓	✓
✓	✓	✓

#### 3. Подготовьте должным образом поверхность перед окрашиванием

Подготовка		
Старых/ислевших поверхностей	Загрязненных поверхностей	Новых поверхностей
Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Acrylic Primer
Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Acrylic Primer
Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco

### В. В каждой категории внимательно ознакомьтесь с характеристиками продукции

### Г. Для получения идеальной отделки, следуйте руководству по окраске и защите стен, потолков, металлических и деревянных поверхностей

## Содержание

## Страница

●	Интерьерная продукция для стен и потолков	06
●	Фасадная продукция для стен и крыш	12
●	Продукция для металлических и деревянных поверхностей	22
●	Продукция для защиты дерева и камня	28
●	Подготовка поверхностей	36
●	Структурные поверхности	44
●	Специальная продукция	48
●	Руководство по покраске	52

# ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В КОЛЕРОВКЕ

## ВЕЕРА ЦВЕТОВ И ЦВЕТОВЫЕ КАТАЛОГИ

Профессиональный управляющий по колориметрии и Chief Colorist завода Vitex сотрудничают с такими международными организациями, как Color Guild и NCS, отслеживая и прогнозируя мировые тенденции. Наши веера и цветовые каталоги изготовлены по самым высоким стандартам соответствия.



### ▶ Vitex Global Collection

Вдохновлённый современными мировыми декоративными тенденциями, в сотрудничестве с Международной организацией Color Guild.



### ▶ Vitex NCS Collection

В сотрудничестве с Шведской организацией NCS.

AUTHORIZED  
NCS NETWORK  
MEMBER



### ▶ Vitex Colorfull Collection

Вдохновлённый цветами Греции.



### ▶ Vitex RAL Based Collection

Популярный среди профессионалов веер.

## Global Pocket

### ▶ Цветовой каталог - Vitex Global Pocket

Состоит из специально отобранных оттенков из Vitex Global Collection.



### ▶ Цветовой каталог - Vitex Corfu

Вдохновленный красками исторического центра города в партнерстве с Министерством культуры.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ

Погодные условия Греции (высокие температуры, интенсивное солнце и т. д.) изнашивают цвета. HD - High Durability цвета для акриловых красок из серии Acrylan Vitex обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, благодаря колорантам системы колорирования Vitex, в состав которых входят специальные пигменты и оксиды.

## СООТВЕТСТВИЕ И ТОЧНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ

Благодаря единственной в Греции системе колорирования Vitex, которая имеет 24 специальных колоранта, обладающих высокой стойкостью и точностью производства цветов согласно веера/цветового каталога и их воспроизводства.



Стремясь соответствовать современным требованиям потребительского рынка более чем в **20 странах** мира, мы постоянно обновляем модельный ряд тары.

# 2022

## Новый современный образ Vitex!



Топовая **матовая латексная** краска


- ◆ **Высокая стойкость** к мытью
- ◆ **Непревзойденная производительность** 15-18m<sup>2</sup>/L и **укрывистость**



# СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ИНТЕРЬЕРА

Латексные краски	Вид отделки	Общего назначения 	Применение		
			Помещения с высокой проходимостью 	Помещения санитарно-гигиенического назначения и для уязвимых групп 	Помещения с повышенной влажностью 
Vitex Care Eggshell	Eggshell	✓		✓	✓
Vitex Care	Мат	✓		✓	✓
Vitex with Vairo	Eggshell	✓	✓	✓	✓
Vitex Classic	Мат	✓			
Vitex Eco 	Мат	✓		✓	
Vitex Metallico	Металлизированный эффект	✓			
Vito Eco Латексная	Мат	✓			
Vista Латексная	Мат	✓			
Кухни и ванные комнаты	Мат	✓			✓
Экологичная краска для детских комнат	Мат	✓			
Vista Водоземulsionная	Мат	✓			
<b>Эмали</b>					
Aquavit Eco (на водной основе) (стр.29)	Глянec* / полумат / мат	✓	✓	✓	✓
Platinum (на основе растворителя) (стр.29)	Глянec* / полумат / мат	✓	✓		✓

\*Глянec = глянцевый

Огнезащита 	Характеристики			Подготовка		
	Экологичная	Стойкая к мытью	Колеруется	Старые/новые поверхности	Грязные поверхности	Новые поверхности
				Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка
				Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка
				Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка
		✓	✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка
	✓		✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
	✓	Максимальная	✓	Acrylan Unco Eco, Velatura Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
		Максимальная	✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка

# ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ















15-18 m<sup>2</sup>/л

30-60'

0-10%

## Vitex Care Eggshell

Эмульсионная краска для стен из mat с лучшими в своем классе характеристиками. Созданная с использованием технологии защиты поверхности, лакокрасочная пленка обладает повышенной устойчивостью к впитыванию обычных бытовых пятен.

- ✓ Отличную стойкость к частой стирке (класс 1, EN 13300 / ISO 11998)
- ✓ Отличную укрывистость
- ✓ Отличная белизна

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 10Л
Базы W, M, TR	1Л, 3Л, 10Л



В тысячах оттенков















15-18 m<sup>2</sup>/л

30-60'

0-10%

## Vitex Care

Эмульсионная краска для стен из mat с лучшими в своем классе характеристиками. Созданная с использованием технологии защиты поверхности, лакокрасочная пленка обладает повышенной устойчивостью к впитыванию обычных бытовых пятен.

- ✓ Отличную стойкость к частой стирке (класс 1, EN 13300 / ISO 11998)
- ✓ Отличную укрывистость
- ✓ Отличная белизна

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 10Л
Базы W, M, TR	1Л, 3Л, 10Л



В тысячах оттенков













08 15-18 m<sup>2</sup>/л

30-60'

0-10%

## VITEX with Vairo

Краска VITEX with VAIRO для стен с бархатистой текстурой, полуматовым финишем (eggshell) обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

- ✓ Степень противовирусной и антибактериальной защиты деактивирует 99,99% вирусов и SARS-CoV2
- ✓ Отличную укрывистость
- ✓ Отличная белизна

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 10Л
Базы W, M, TR	1Л, 3Л, 10Л



В тысячах оттенков

# ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ



**vitex CLASSIC**

ЛОС 15 г/л

INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT  
eurofins GOLD

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR  
A+ A B C

LOW ODOR FORMULA

WASHING RESISTANCE CLASS 1

LEED

LOW VOC

15-18 м<sup>2</sup>/л

30-60'

0-10%

## Vitex Classic

Элитная латексная матовая краска

- ✓ Отличная укрывистость и экономный расход
- ✓ Высокая стойкость к мытью
- ✓ Исключительная белизна
- ✓ Гладкая и матовая поверхность

Цвета	Фасовка
Белый	375мл, 750мл, 3л, 10л, 16л
Базы W, M, TR	1л, 3л, 10л
Базовые	180мл, 375мл, 750мл, 3л




**vitex ECO**

ЛОС 15 г/л

INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT  
eurofins GOLD

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR  
A+ A B C

LOW ODOR FORMULA

IMSL

WASHING RESISTANCE CLASS 1

LEED

LOW VOC

15-18 м<sup>2</sup>/л

30-60'

0-10%

## Vitex Eco

Сертифицированная экологичная и антимикробная матовая латексная краска, практически без запаха, не содержит аммиак или других опасных веществ, таких как ароматические углеводороды, свободный формальдегид, тяжелые металлы и др.

- ✓ Отличная производительность и белизна
- ✓ Высокая стойкость к частому мытью
- ✓ Идеально подходит для спальных комнат и помещений санитарно-гигиенического назначения
- ✓ Подходит для детских игрушек и комнат

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3л, 10л
Базы W, M, TR	1л, 3л, 10л




**vitex Metallico**

ЛОС 29 г/л

LOW VOC

10-12 м<sup>2</sup>/л

1 - 2 часа

0-10%

## Vitex Metallico

Водоразбавимая краска с металлизированным эффектом

- ✓ Впечатляющая отделка с металлизированным эффектом для создания эффектных стилей
- ✓ Для любых поверхностей
- ✓ Доступна в 3 готовых цвета и колеруется в 30 оттенках

Цвета	Фасовка
Серебро, золото, бронза	700мл, 2.1л
База Pandora	700мл, 2.1л



\* Базы W= White (белая), M= Medium (средняя) & TR= Transparent (прозрачная)

[www.vitex.gr/en](http://www.vitex.gr/en)

09

# ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ



## Vito Plus

Матовая антимикробная краска для внутренних работ.

- ✓ Антимикробная с антибактериальным действием
- ✓ Устойчивость к частому мытью
- ✓ Слабый запах
- ✓ Отличная укрывистость

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 9Л, 15Л
Базы W, M, TR	1Л, 3Л, 9Л



13-16 м<sup>2</sup>/л



30-60'



0-10%



В тысячах оттенков



ЛОС 10 г/л

## Vito Eco латексная

Экологичная латексная краска

- ✓ Сертифицированная экологичная латексная краска
- ✓ Высокая укрывная способность и экономный расход
- ✓ Легкая в применении и нанесении
- ✓ Идеально подходит для различных помещений промышленного назначения

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 9Л, 15Л
Базы W, M	1Л, 3Л, 9Л



12-14 м<sup>2</sup>/л



30-60'



0-10%



В тысячах оттенков



ЛОС 14 г/л

## Vista водоразбавимая

Водоразбавимая

- ✓ Исключительная белизна
- ✓ Идеально подходит для потолков, кладовок, подсобных помещений
- ✓ Позволяет поверхностям «дышать»

Цвета	Фасовка
Белый	3Л, 9Л, 15Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



30-60'



10-20%



# ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ



ЛОС 29 г/л

## Kitchen & Bath

Защита от влаги - Финишная краска и чистящее средство

- ✓ Сертифицированная краска для защиты от плесени и микробов
- ✓ Хорошая укрывная способность и экономный расход
- ✓ Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью и парами (кухни, ванные комнаты и т.д.)

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 9Л
База W	1Л, 3Л
Kitchen & Bath Cleaner	500мл



12-14 м<sup>2</sup>/л



30-60'



0-10%



В тысячах  
оттенков



# Фасады и кровли

Финишная краска	Тип краски	Общего назначения 	Применение	
			Экстремальные погодные условия 	Перекрытие мелких трещин и гидроизоляция 
Acrylan	NANO-ACRYLIC Акриловая краска	✓	MAX	
Acrylan	100% Акриловая краска	✓	✓	
Acrylan Elastic	100% Акриловая краска	✓	✓	✓
Acrylan Silicon	100% Акриловая краска	✓	✓	
Acrylan Thermo-Block	100% Акриловая краска	✓	✓	✓
Vito акриловая	Акриловая краска	✓		
Vista акриловая	Акриловая краска	✓		
Цементная краска основе	Цементная краска	✓	✓	
Vito Цементная краска	Цементная краска (на водной основе)	✓		
Cimentol	Цементная краска (на основе растворителя)	✓	✓	
Relief	Рельефная отделка	✓	✓	
<b>Штукатурки</b>				
Granikot Acrylic	Готовая штукатурка	✓	✓	✓
Granikot Silicone	Готовая штукатурка	✓	✓	✓
<b>Гидроизоляция кровли</b>				
HuRoof Hybrid PU	Гибридное покрытие для гидроизоляции кровли	✓	✓	✓
Vitacryl герметик для крыш	Акриловый герметик	✓	✓	✓
Vito герметик для крыш	Акриловый герметик	✓	✓	

			Характеристики		Подготовка		
Н	Повышенная влажность и атмосферные загрязнения	Экономия энергии	Полы со средней проходимостью	Холодная краска	Колеруется	Старых поверхностей	Новых поверхностей
							
	MAX			✓	и в HD оттенках	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
				✓	и в HD оттенках	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
				✓	и в HD оттенках	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
	✓			✓	и в HD оттенках	Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco
		✓		✓	и в HD оттенках	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
				✓	✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
					✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
						Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
			✓			Durovit	
						Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
					и в HD оттенках	Granikot Primer	Granikot Primer
	✓				и в HD оттенках	Granikot Primer	Granikot Primer
	✓	✓		✓		Hyroof Primer Hybrid PU	Hyroof Primer Hybrid PU
		✓		✓		Durovit	Durovit
		✓		✓		Durovit	Durovit

# ФАСАДЫ И КРОВЛИ – АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ



## Acrylan MAX

Инновационная акриловая матовая нано-краска высокой прочности

- ✓ Длительным сроком службы
- ✓ Стойкостью к выгоранию цветов
- ✓ Стойкостью к загрязнению фасадов
- ✓ Водоотталкивающей способностью и паропроницаемостью в условиях влажного климата
- ✓ Отличной адгезией

Shades	Packaging
White	750мл, 3Л, 10Л
Bases W, M, TR	1Л, 3Л, 10Л



15-17 м²/л



30-60'



0-10%



В тысячах оттенков



## Acrylan

Топовая акриловая краска

- ✓ Сертифицированная 100% холодная акриловая краска
- ✓ Хорошая укрывная способность и экономный расход
- ✓ Исключительная стойкость к экстремальным погодным условиям
- ✓ Пигменты HD оттенков со специальными добавками, для увеличения стойкости

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 10Л
Базы W, M, TR	1Л, 3Л, 10Л



15-17 м²/л



30-60'



0-10%



В тысячах оттенков



## Acrylan Elastic

Эластомерная акриловая краска – герметик

- ✓ Сертифицированная холодная краска со специальными 100% акриловыми УФ смолами
- ✓ 4 в 1: красит, изолирует, перекрывает мелкие трещины, «дышит»
- ✓ Идеально подходит для районов с экстремальными погодными условиями
- ✓ Пигменты HD оттенков со специальными добавками, для повышения стойкости

Цвета	Фасовка
Белый	3Л, 10Л
Базы W, M, TR	3Л, 10Л



11-13 м²/л



2-3 часа



0-10%



В тысячах оттенков

# ФАСАДЫ И КРОВЛИ – АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ



ЛОС 20 г/л

## Acrylan Silicon

Силиконо-акриловая краска

- ✓ Максимальная гидроизоляция и водопроницаемость
- ✓ Идеально подходит для районов с повышенной влажностью и атмосферными загрязнениями
- ✓ Длительный срок службы без вздутий, трещин, отслоений и плесени
- ✓ Пигменты HD оттенков со специальными добавками, для повышения стойкости

Цвета	Фасовка
Белый	3Л, 10Л
Базы W, M	3Л, 10Л



13-15 м<sup>2</sup>/л



30-60'



0-10%



В тысячах оттенков



ЛОС 35 г/л

## Acrylan Thermo-Block

Водостойкая термостойкая акриловая краска

- ✓ Сертифицированная холодная краска со специальными 100% акриловыми УФ - смолами и теплоизоляционными частицами
- ✓ Обладает высокой отражающей способностью, обеспечивает энергосбережение
- ✓ Отличная производительность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям
- ✓ Пигменты HD оттенков со специальными добавками, для повышения стойкости

Цвета	Фасовка
Белый	3Л, 10Л
Базы W	3Л, 10Л



12-14 м<sup>2</sup>/л



2-3 часа



0-10%



В тысячах оттенков



ЛОС 29 г/л

## Vito акриловая

Фасадная акриловая краска - отличное решение по соотношению цена-качество

- ✓ Хорошая укрывная способность и экономный расход
- ✓ Проста в применении и нанесении

Цвета	Фасовка
Белый	3Л, 9Л, 15Л
Базы W, M	1Л, 3Л, 9Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



30-60'



0-10%



В тысячах оттенков

# ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ЦЕМЕНТНЫЕ КРАСКИ



## Vista акриловая

Акриловая краска общего назначения

- ✓ Хорошая укрывная способность и экономный расход
- ✓ Идеально подходит для помещений, где требуется частая окраска

Цвета	Фасовка
Белый	3Л, 9Л, 15Л
Базы W	3Л, 9Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



30-60'



8-10%



## Цементная краска на водной основе

Цементная краска на водной основе

- ✓ Высококачественная и долговечная цементная краска
- ✓ Непосредственное нанесение на бетон, штукатурку, кирпич, щелочные поверхности
- ✓ В белом цвете и еще в 4 оттенках

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 10Л
Черепица, сталь, цемент, антрацит	750мл, 3Л, 10Л



15-17 м<sup>2</sup>/л



30-60'



8-10%



## Vito - Цементная краска на водной основе

Цементная краска для профессионального использования

- ✓ Хорошая укрывная способность и экономный расход
- ✓ Проста в применении и нанесении
- ✓ Доступна в цвете «антрацит»

Цвета	Фасовка
Антрацит	750мл, 3Л, 9Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



30-60'



8-10%



# ФАСАДЫ И КРОВЛИ – РЕЛЬЕФНАЯ ОТДЕЛКА



ЛОС 428 г/л

## Cimentol

Цементная краска на основе растворителя

- ✓ Высокая стойкость к экстремальным погодным условиям и атмосферному загрязнению
- ✓ Отличная адгезия к цементу, черепице и др. и прочность

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 2.5Л
Желток, желтый, охра, черепичный,зеленый, глубокий синий, свинцовый,антрацитовый	750мл, 2.5Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



20-40'



5%



ЛОС 14 г/л

## Relief

Рельефная отделка

- ✓ Высокая стойкость
- ✓ Для внутреннего и наружного применения
- ✓ Прочная отделка без растрескиваний

Цвета	Фасовка
Белый	5кг, 15кг



1-1,5 м<sup>2</sup>/кг



20-30'



5-10%



# ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ГОТОВЫЕ ШТУКАТУРКИ



ЛОС 39 г/л

## Granikot Acrylic

Акриловая армированная штукатурка

- ✓ Отличная адгезия и эластичность
- ✓ Для защиты и декора поверхностей интерьеров и фасадов
- ✓ Высокая стойкость к экстремальным погодным условиям и к УФ излучениям
- ✓ Колеруется в 1000 оттенков

Цвета	Фасовка
Белый и база W Flat отделка	5 кг, 25 кг
Белый и база W Grafiato отделка	25 кг
база TR Grafiato & Flat отделка	25 кг



1,4-3,2 кг/ м<sup>2</sup>



4-6 часа



0-2%



В тысячах оттенков



ЛОС 39 г/л

## Granikot Silicone

Силиконовая армированная штукатурка

- ✓ Отличная адгезия и эластичность
- ✓ Идеально подходит для районов с высокой влажностью и атмосферными загрязнениями
- ✓ Стойкость к неблагоприятным погодным условиям и УФ излучениям
- ✓ Колеруется в 1000 оттенков

Цвета	Фасовка
Белый и база W Flat отделка	5 кг, 25 кг
Белый и база W Grafiato отделка	25 кг
база TR Grafiato & Flat отделка	25 кг



1,4-3,2 кг/ м<sup>2</sup>



4-6 часа



0-2%



В тысячах оттенков



ЛОС 29 г/л

## Granikot Primer

Рельефная акриловая грунтовка

- ✓ Подходит для внутреннего и наружного применения
- ✓ Идеально подходит перед применением Granikot Acrylic и Silicone, для максимальной укрывистости и адгезии
- ✓ Колеруется в 1000 оттенков

Цвета	Фасовка
Белый / база	3Л, 10Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



45'



0-3%



В тысячах оттенков

# ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ



LEED

ENERGY SAVING  
COOL PAINT  
REDUCING GLOBAL WARMING

ЗАЩИТА  
10 ЛЕТ  
PROTECTION

ETA  
CE  
ETA 16/0755

LOW VOC  
ЛОС 5 г/л

2 м<sup>2</sup>/л

2-3 часа

## HyRoof Hybrid PU

Сертифицированный гибридный эластомерный материал для крыш, более 10 лет защиты

- ✓ Обеспечивает полную изоляцию, позволяя влаге выходить наружу
- ✓ Отражательная способность 93%, снижает затраты на охлаждение
- ✓ 300% эластичности, отлично перекрывает трещины
- ✓ Простая технология нанесения, ровно ложится на поверхность

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 3Л, 10Л




LOW VOC  
ЛОС 5 г/л

10-12 м<sup>2</sup>/л

45'

## HyRoof Primer Hybrid PU

Гибридная грунтовка, на основе полиуретан-акриловой водной дисперсии

- ✓ Проникает, гидроизолирует и стабилизирует поверхности
- ✓ Отличная адгезия к бетону, битумным мембранам, цементным плитам, а также к акриловым, полиуретановым краскам
- ✓ Идеально подходит для грунтования поверхности перед применением HyRoof Hybrid PU

Цвета	Фасовка
Полупрозрачная	5Л, 15Л




ENERGY SAVING  
COOL PAINT  
REDUCING GLOBAL WARMING

LOW VOC  
ЛОС 15 г/л

3 м<sup>2</sup>/л

2-3 часа

0-10%

## Vitacryl изоляционная краска для крыш

Изоляционная акриловая краска для крыш

- ✓ Отличная адгезия к любой структурной поверхности
- ✓ Хорошая эластичность
- ✓ Позволяет экономить энергию

Цвета	Фасовка
Белый & черепичный	750мл, 3Л, 10Л




ENERGY SAVING  
COOL PAINT  
REDUCING GLOBAL WARMING

LOW VOC  
ЛОС 20 г/л

2-3 м<sup>2</sup>/л

2-3 часа

0-10%

## Vito изоляционный материал для крыш

Изоляционный материал для крыш на акриловой основе

- ✓ Экономный вариант и надежное решение для гидроизоляции
- ✓ Отличная адгезия к любой структурной поверхности
- ✓ Позволяет экономить энергию

Цвета	Фасовка
Белый	3Л, 9Л



# КОМПЛЕКСНАЯ ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ КРЫШИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

## 1. Подготовка

Direct 3 in 1		Elastomeric Putty		HyRoof Primer Hybrid PU	
<p><b>3 в 1 быстросохнущая сверхпрочная краска</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Непосредственно на ржавчину</li> <li>✓ Глянцевая идеальная отделка</li> <li>✓ Сильная адгезия и долгосрочная защита</li> </ul>		<p><b>Эластомерная акриловая шпатлёвка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Идеальна для заделки трещин до 1 см</li> <li>✓ Минимальная усадка</li> <li>✓ Высокая стойкость к неблагоприятным погодным условиям</li> </ul>		<p><b>Гибридная грунтовка, на основе полиуретан-акриловой водной дисперсии</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Проникает, гидроизолирует и стабилизирует поверхности</li> <li>✓ Отличная адгезия к бетону, битумным мембранам, цементным плитам, а также к акриловым, полиуретановым краскам</li> <li>✓ Идеально подходит для грунтования поверхности перед применением HyRoof Hybrid PU</li> </ul>	
					
Цвета	Фасовка	Цвета	Фасовка	Цвета	Фасовка
12 оттенков	750мл, 2.5Л	Серая	400г, 800г, 4кг	Полупрозрачная	5Л, 15Л



## 2. Оснащение

### Лента армированная на основе полиэстера системы HyRoof

- ✓ Для укрепления углов, стыков, трещин желобов



### Рулонный гидроизоляционный материал на основе полиэстера системы изоляции HyRoof

- ✓ Легкий монтаж и отличная впитываемость



## 3. Финишное покрытие

### HyRoof Hybrid PU

#### Гибридный эластомерный герметик для крыш

- ✓ Обладает 93% отражательной способностью, что снижает расходы на охлаждение - Cool Paint
- ✓ Изолирует, позволяя выходить влаге наружу
- ✓ Легкий монтаж на все строительные поверхности, без запаха
- ✓ Больше 300% эластичности, отлично перекрывает трещины и щели



Фасовка

Рулоны

10см x 100м  
30см x 100м

Фасовка

Рулоны

1м x 100м

Цвета

Белый

Фасовка

750мл, 3Л, 10Л




СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА



ETA 16/0755

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Лакокраски	Тип	Отделка	Наружные и внутренние поверхности		
			Дерево 	Металл 	Штукатурка 
Verolac	Сверхпрочная краска	Глянец	✓	✓	
Heavy Metal Silicon	Силиконовая сверхпрочная краска	Глянец/полумат/металлизированный эффект	✓	✓	
Heavy Metal Silicon Effect	Силиконовая сверхпрочная краска	Рельефная	✓	✓	
Direct 3 in 1	Сверхпрочная краска с нанесением непосредственно на ржавчину	Глянец		✓	
Martelite	Краска с молотковым эффектом	С эффектом «ручной молотковой чеканки»		✓	
Super Syntol	Краска с молотковым эффектом	Глянец		✓	
Radiator	Лакокраска для радиаторов <100°C	Глянец		✓	
Chassis Coat	Лакокраска для шасси транспортных средств	Полумат		✓	
<b>Эмали</b>					
Aquavit Eco	Эмаль (на водной основе)	Глянец / Дерево / мат	✓	✓	✓
Platinum	Эмаль (на основе растворителя)	Глянец / Дерево / мат	✓	✓	✓



Характеристики				Подготовка		
PU смолы	UV фильтры	Силиконовая высокая стойкости	Цвета	Деревянных поверхностей	Металлических поверхностей	Гладких поверхностей
			44	Velatura	Anti-Rust Primer, Грунтовка по металлу, Minio	Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer
		✓	Колеруется, тысяча цветов	Velatura	Anti-Rust Primer, Грунтовка по металлу, Minio	Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer
		✓	Колеруется 20 цветов	Velatura	Anti-Rust Primer, Грунтовка по металлу, Minio	Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer
			12			Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer
			13		Wash Primer	Wash Primer
			38		Anti-Rust Primer, Грунтовка по металлу, Minio	Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer
			Белый			
			4			Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer
✓	✓		Колеруется, тысяча цветов	Velatura Eco	Anti-Rust Primer, Грунтовка по металлу, Minio	Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer, Velatura Eco
✓			Колеруется, тысяча цветов	Velatura	Anti-Rust Primer, Грунтовка по металлу, Minio	Грунтовка для гладких поверхностей, Wash Primer



# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ – ЛАКОКРАСКИ



ЛОС 495 г/л

## Verolac

Глянцевая сверхпрочная краска

- ✓ Идеальная антикоррозийная отделка для поверхностей интерьеров и экстерьеров
- ✓ Обладает повышенной твердостью и отличной укрывистостью
- ✓ Глянцевая отделка, цвета остаются неизменными с течением времени

Цвета	Фасовка
Белый, черный, 42 готовых цвета	180мл, 375мл, 750мл, 2.5Л, 5Л
Чёрный матовый	180мл, 375мл, 750мл, 2.5Л



14-16 м²/л



2-3 часа



5%  
T300 / T350



ЛОС 495 г/л

## Heavy Metal Silicon

Силиконовая сверхпрочная краска высокой стойкости

- ✓ Уникальный состав, обеспечивающий высокую прочность Для внутренних и наружных поверхностей
- ✓ Долгосрочная стойкость к неблагоприятным погодным условиям УФ излучениям
- ✓ Высокая твердость без добавления отвердителя
- ✓ Колеруется по цветовой палитре В тысячах оттенков

Цвета	Фасовка
Белый, Черный, Кипарисовый	750мл, 2.5Л
Золото, Серебро, Бронза	180мл, 375мл, 750мл
Базы W & TR Gloss & Satin	750мл 2.250Л



14-16 м²/л



2-3 часа



5%  
T300 / T350



В тысячах  
оттенков



ЛОС 495 г/л

## Heavy Metal Silicon Effect

Силиконовая сверхпрочная краска с рельефной отделкой

- ✓ Уникальный состав, обеспечивающий высокую прочность. Для внутренних и наружных поверхностей
- ✓ Долгосрочная стойкость к неблагоприятным погодным условиям, УФ излучениям
- ✓ Для создания оригинальных декоративных отделок
- ✓ Колеруется в 20 цветов

Цвета	Фасовка
Графит	750мл, 2.5Л
База Графит	750мл, 2.250Л



7-9 м²/л



2-3 часа



5-15%  
T300 / T350



Колеруется в 20  
цветов

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ – ЛАКОКРАСКИ



## Direct 3 in 1



ЛОС 499 г/л

3 в 1 антикоррозийная краска

- ✓ Высококачественная глянцевая быстросохнущая краска
- ✓ Наносится на новые, старые, ржавые или ранее окрашенные поверхности, без использования грунтовок

Цвета  
12 готовых цвета

Фасовка  
750мл, 2.5Л



4-8 м<sup>2</sup>/л



30-60'



0-15%  
Т350



## Martelite



ЛОС 499 г/л

Краска с молотковым эффектом

- ✓ Отличная антикоррозийная краска для металлических поверхностей с молотковым эффектом

Цвета  
13 готовых цвета

Фасовка  
750мл, 2.5Л



8-10 м<sup>2</sup>/л



30-60'



5%  
Т350



## Super Syntol



ЛОС 495 г/л

Краска для транспортных средств и механизмов

- ✓ Высокая стойкость и укрывистость
- ✓ Подходит для транспортных средств, механизмов, металлических поверхностей
- ✓ Долгосрочная стойкость цветов к неблагоприятным погодным условиям и к мытью

Цвета  
38 готовых цвета

Фасовка  
750мл, 2.5Л



14-16 м<sup>2</sup>/л



2-3 часа



5%  
Т300 / Т350



[www.vitex.gr/en](http://www.vitex.gr/en)

25

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ – ЛАКОКРАСКИ



ЛОС 495 г/л

## Radiator

Лаковая краска для нагреваемых поверхностей

- ✓ Специально для радиаторов, крышек котлов и др
- ✓ Не требуется обработка поверхностей грунтовкой
- ✓ Исключительная стойкость до 100°C
- ✓ Не желтеет и не отслаивается

Цвета

Белый

Фасовка

750мл, 2.5Л




14-16 м<sup>2</sup>/л



2-3 часа



5%  
Т300 / Т350



ЛОС 495 г/л

## Chassis Coat

Антикоррозийная лаковая краска для шасси автомобиля

- ✓ Специально для шасси автомобилей и новых металлических поверхностей
- ✓ Быстро сохнет, обладает исключительной стойкостью к нефтепродуктам и мытью
- ✓ Может быть использована в качестве антикоррозийной грунтовки

Цвета

Черный, серый, белый, коричневый

Фасовка

750мл, 2.5Л



12-14 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа



5%  
Т300 / Т350



## Hardener

Специальный отвердитель для добавления в алкидные краски

- ✓ Улучшает стойкость и твердость краски
- ✓ Сокращает время высыхания краски

Фасовка

375мл, 750мл

# ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ – ЭМАЛИ



**Aquavit ECO**  
vitex

INDOOR AIR COMFORT  
eurofins  
GOLD  
CERTIFIED PRODUCT

MRPI

EU Ecolabel  
www.ecolabel.eu

LEED

IMSL  
INTERNATIONAL  
MICROBICIDAL  
SYSTEMS  
LABORATORY

PROTECTION  
UV  
PROTECTION

PU

LOW VOC  
ЛОС < 80 г/л

EN 71-3

12-15 м<sup>2</sup>/л

1-2 часа

5-15%

## Aquavit Eco

Экологичная антимикробная полиуретановая эмаль на водной основе

- ✓ Сертифицированная экологичная антимикробная эмаль для внутреннего и наружного применения
- ✓ Благодаря входящим в состав УФ фильтров обладает высокой стойкостью к погодным условиям
- ✓ На основе полиуретана, что дает оптимальное соотношение твердости и эластичности
- ✓ Подходит для детских комнат/мебели/игрушек, для помещений санитарно-гигиенического назначения с большой проходимостью

Цвета	Фасовка
Белый: глянец, полумат, мат	750мл, 2.5Л
Базы W и TR: глянец, полумат, мат	750мл, 2.250Л



В тысячах  
оттенков



**Platinum**  
vitex

PU

LOW VOC  
ЛОС 299 г/л

16-18 м<sup>2</sup>/л

3-4 часа

2%  
T300 / T350

## Platinum

Полиуретановая эмаль на основе растворителя

- ✓ Высококачественная эмаль для внутреннего и наружного применения
- ✓ На основе полиуретана, что дает оптимальное соотношение твердости и эластичности
- ✓ Для деревянных поверхностей: окна, двери, шкафы
- ✓ Высокая стойкость к пожелтению и к мытью

Цвета	Фасовка
Белый: глянец, полумат, мат	750мл, 2.5Л
Базы W и TR: глянец, полумат, мат	750мл, 2.250Л



В тысячах  
оттенков



# ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

Продукция для деревянных поверхностей	Тип	Отделка	Применение	
			Внутреннее	Наружное
Diaxyl Plus	Пропиточный лак	Натуральная	✓	✓
Diaxyl Extra	Пропитка консервант	Натуральная		✓
Diaxyl Decor	Пропитка	Натуральная	✓	✓
Lussolac	Лак	Глянцев/Полумат/Мат	✓	✓
Teak Oil	Пропитка для твердых пород дерева	Натуральная	✓	✓
Decking Oil	Пропитка для палуб	Натуральная		✓
Marelac	Морской лак	Глянцев		✓
Лак на водной основе для пола	Лак	Глянцев/Полумат	✓	
<b>Продукция для камня</b>				
Delac	Пропиточный лак	Натуральная	✓	✓



Характеристики					Перед нанесением	После нанесения
На водной основе	На основе растворителя	PU	UV	Цвета	Новые поверхности	
✓	✓	✓	✓	Бесцветный и 11 цветов	Diaxyл, Diaxyл Extra	
	✓			Бесцветный		Diaxyл Plus, Lussolac, Marelac
✓	✓		✓	11 цветов	Diaxyл, Diaxyл Extra	
✓	✓	✓	✓	Бесцветный и 11 цветов	Diaxyл, Diaxyл Extra	
	✓	✓		Бесцветный		
	✓	✓	✓	Бесцветный		
✓	✓	✓	✓	Бесцветный	Diaxyл, Diaxyл Extra	
✓		✓		Бесцветный	Грунтовка для пола, на водной основе	
	✓			Бесцветный		



# ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ



## Diaxyl Plus

Полиуретановый лак-пропитка

- ✓ Лак внутреннего и наружного применения для защиты поверхностей и декора
- ✓ Полиуретановый лак с УФ фильтрами, обладающий высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и солнечным излучениям
- ✓ На водной основе и на основе растворителя

Цвета	Фасовка
Бесцветный и 11 цветов	750мл, 2.5Л



12-16 м<sup>2</sup>/л



2-3 часа



## Diaxyl Extra

Пропитка консервант

- ✓ Консервант для деревянных поверхностей на основе растворителя, для внутреннего применения
- ✓ Глубокого проникновения, защищает от насекомых (гусеницы, жуки, термиты и т. д.) и грибков
- ✓ На основе растворителя

Цвета	Фасовка
Бесцветный	750мл, 2.5Л



10 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа



## Diaxyl Decor

- ✓ Защитный и декоративный лак внутреннего и наружного применения
- ✓ Высокая стойкость к УФ излучениям, содержит УФ фильтры
- ✓ Подчеркивает натуральную структуру древесины
- ✓ На водной основе и на основе растворителя

Цвета	Фасовка
11 готовых цвета	750мл, 2.5Л



12-16 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа







ЛОС  
399 г/л

## Lussolac на основе растворителя

Полиуретановый лак для деревянных поверхностей

- ✓ Отличная твердость и эластичность, для внутреннего и наружного применения
- ✓ Полиуретановый лак с УФ фильтрами, обладающий высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и солнечным излучениям
- ✓ На основе растворителя

Цвета	Фасовка
Бесцветный: глянец, полумат, мат	180мл, 750мл, 2.5Л
11 готовых цвета, Глянец	180мл, 750мл



12-16 м²/л



3-4 часа



3%  
T300 и T350



ЛОС  
99g/L

## Lussolac на водной основе

Полиуретановый лак для деревянных поверхностей

- ✓ Отличная твердость и эластичность, для внутреннего и наружного применения
- ✓ Полиуретановый лак с УФ фильтрами, обладающий высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и солнечным излучениям
- ✓ На водной основе (подходит для детских игрушек)

Цвета	Фасовка
Бесцветный: глянец, полумат, мат	750мл, 2.5Л



12-14 м²/л



1-2 часа



0-10%



ЛОС  
99 г/л

## Teak Oil

Масло пропитка

- ✓ Защищает и освежает поверхности твердых пород дерева (например, тик, орегано, дуб, красное дерево и т. д.), для внутреннего и наружного применения
- ✓ Высокая стойкость к неблагоприятным погодным условиям
- ✓ На основе растворителя

Цвета	Фасовка
Бесцветный	750мл



12-16 м²/л



2-3 часа





ЛОС  
450 г/л

## Decking Oil

Защитное масло пропитка

- ✓ Гидроизоляция и защита деревянных поверхностей
- ✓ Высокая стойкость к химикатам и к неблагоприятным погодным условиям
- ✓ На основе растворителя

Цвета

Бесцветный

Фасовка

2.5Л, 5Л



12-16 м<sup>2</sup>/л



2-3 часа



# ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ



ЛОС  
398 г/л

## Марекас на основе растворителя

Морской лак

- ✓ Идеально подходит для яхт, лодок, катеров, а также для дверей, окон, деревянной мебели в условиях прибрежного климата
- ✓ Полиуретановый лак с УФ фильтрами и фотостабилизаторами HALS, обладающий твердостью, эластичностью, высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и солнечным излучениям

Цвета

Бесцветный Глянец

Фасовка

750мл, 2.5Л



14-16 м<sup>2</sup>/л



3-4 часа



5%  
T300 / T350



ЛОС  
99 г/л

## Марекас на водной основе

Морской лак

- ✓ Идеально подходит для яхт, лодок, катеров, а также для дверей, окон, деревянной мебели в условиях прибрежного климата
- ✓ Полиуретановый лак с УФ фильтрами и фотостабилизаторами HALS, обладающий твердостью, эластичностью, высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и солнечным излучениям

Цвета

Бесцветный Глянец

Фасовка

750мл, 2.5Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа



0-10%



ЛОС  
671 г/л

## Delac

Лак для камня

- ✓ Лак для камня внутреннего и наружного применения
- ✓ Подчеркивает натуральную структуру поверхностей из камня и защищает их от влаги и поглощения загрязнений
- ✓ На основе растворителя

Цвета

Бесцветный

Фасовка

750мл, 2.5Л



10-12 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа





ЛОС  
135 г/л

## Лак для пола, на водной основе

Лак для системы защиты деревянных полов

- ✓ Полиуретановый лак для создания идеальной поверхности высокой стойкости к истиранию, царапинам, мытью
- ✓ Легко наносится на деревянные поверхности (полы/паркет и лестницы из нового или старого дерева), для внутреннего применения
- ✓ На водной основе

Цвета

Бесцветный: Глянец, Полумат

Фасовка

1л, 2,5л



10-12 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа



5%



ЛОС  
135 г/л

## Грунтовка для пола, на водной основе

Грунтовка для системы защиты деревянных полов

- ✓ Бесцветная однокомпонентная грунтовка для подготовки и заполнения деревянных поверхностей перед нанесением финишного лака
- ✓ Легко наносится на деревянные поверхности (полы/паркет и лестницы из нового или старого дерева), для внутреннего применения
- ✓ На водной основе

Цвета

Бесцветный

Фасовка

1л, 2,5л



8-10 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа



5%



# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Стены и потолки	Грунтовка для гипсокартона	Применение			
		Внутреннее	Наружное	«Слабые» поверхности	Штукатурка Бетон Кирпич
Acrylan Unco Eco	На воде	✓	✓	✓	✓
Durovit	На растворителе	✓	✓	✓	✓
Грунтовка акриловая 100%	На воде		✓		✓
Грунтовка для гипсокартона	На воде		✓		
PreColor	На воде	✓	✓		✓
Blanco Eco	На воде	✓	✓		✓
Vitosin	На растворителе	✓	✓	✓	✓
<b>Деревянные поверхности</b>	<b>На основе</b>	<b>Внутреннее</b>	<b>Наружное</b>	<b>Перед нанесением финишной краски</b>	<b>Защита новых деревянных поверхностей</b>
Velatura Eco	На воде	✓	✓	✓	
Velatura	На растворителе	✓	✓	✓	
Diaxyl extra (стр. 32)	На растворителе	✓			✓
Грунтовка на водной основе на водной основе (стр. 37)	На воде		✓		
<b>Металлические поверхности</b>	<b>На основе</b>	<b>Внутреннее</b>	<b>Наружное</b>	<b>Эффект холодного цинкования</b>	<b>Антикоррозийная защита</b>
Grip 360	На растворителе	✓	✓		
Metal Primer	На растворителе	✓	✓		✓
Anti-rust Primer	На растворителе	✓			✓
Minio	На растворителе	✓			✓
Galvanize	На растворителе	✓		✓	✓
Грунтовка для гладких поверхностей	Растворитель	✓			✓
Wash Primer	2 Компонента	✓			✓

				Характеристики			
Гипсокартон	Цементные плиты	Загрязнённые поверхности	Дерево	ECO	Цветной	Время повторного окрашивания (часы)	Разбавление
✓	✓			✓	✓	4-6	Вода <100%
✓	✓					4-6	T300<100%
✓	✓					4-6	Вода 300-400%
✓					✓	4-6	Вода 5-15%
✓	✓				Колеруется в соответствии с финишным цветом	3-4	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2-3	Вода 5-15%
		✓	✓		✓	4-6	T300/T350 5%
Защита от насекомых и грибка	Деревянный пол	Алюминий/ Оцинковка/ПВХ/ Стекло	Стена	ECO	Цветной	Время повторного окрашивания (часы)	Разбавление
		✓		✓	✓	4-6	Вода 5-15%
			✓		✓	16-18	T300/T350 3%
✓						24	
	✓					4-6	Вода 5%
Алюминий Медь	Дерево	Стекло	ПВХ	ECO	Цветной	повторного окрашивания (часы)	Разбавление
✓	✓	✓	✓		✓	6-8h	Вода 5%-15%
	✓				✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	9-12	T350 5%
✓		✓	✓		✓	16-18	T350 <3%
✓		✓	✓		✓	6-8	

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



ЛОС  
15 г/л



0-100%

в зависимости от впитываемости поверхности



14-18 м<sup>2</sup>/л



45'

## Acrylan Unco Eco

Сертифицированная экологичная микронизированная силиконовая грунтовка

- ✓ Глубоко проникает в «слабые» поверхности
- ✓ Идеально подходит для любой поверхности перед покраской красок на водной основе
- ✓ Сертифицированная экологичная, слегка окрашена

Цвета	Фасовка
Полупрозрачная	1л, 5л, 15л



ЛОС  
730 г/л



30-100%  
Т300



14-16 м<sup>2</sup>/л



60'

## Durovit

Водостойкая акриловая грунтовка на основе растворителя

- ✓ Гидроизоляция и стабилизация любой поверхности перед Финальной краской
- ✓ Высокая стойкость к влаге, позволяя поверхности «дышать»

Цвета	Фасовка
Бесцветная	1л, 5л, 15л



ЛОС  
6 г/л



18-20 м<sup>2</sup>/л



15-30'



300-400%

## Грунтовка акриловая 100%

100% акриловая водоразбавляемая грунтовка

- ✓ Для отличной адгезии внутренних поверхностей
- ✓ Высокая производительность и дружелюбная к пользователю

Цвета	Фасовка
Полупрозрачная	750мл, 3л, 10л



ЛОС  
22 г/л



12-14 м<sup>2</sup>/л



30-60'



5-15%

## Грунтовка для гипсокартона

Заполняющая водоразбавляемая грунтовка для гипсокартона

- ✓ Отлично выравнивает покрытия строительных конструкций
- ✓ Идеальная отделка в один слой

Цвета	Фасовка
Белый	3л, 10л



# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



## Grip 360

Грунтовка мульти-бонд на водной основе

- ✓ Отличная адгезия и способность к закреплению на сложно впитывающих и невпитывающих поверхностях
- ✓ Изолирует и перекрывает поверхности со старыми пятнами
- ✓ Можно окрашивать согласно цвету последнего верхнего слоя
- ✓ Для внутреннего и наружного использования

Цвета

Белый

Фасовка

750mL, 2,5Л



12-15 м<sup>2</sup>/Л



30-60'



5-15%



В тысячах оттенков



ЛОС 15 г/л

## PreColor

Белая акриловая грунтовка на водной основе, новой технологии, колеруется

- ✓ Повышает укрывистость, снижая необходимость в многократном применении финишной краски
- ✓ Улучшает внешний вид, адгезию и стойкость финишной краски
- ✓ Колеруется во все финишные цвета
- ✓ Для внутреннего и наружного применения

Цвета

Прозрачная база колеруется в 3 цвета: желтый, красный и серый, в зависимости от цвета финишной краски Белая и средняя базы колеруются в зависимости от цвета финишной краски

Фасовка

750мл, 3Л, 10Л



10-12 м<sup>2</sup>/Л



30'-60'



В тысячах оттенков



ЛОС 15 г/л

## Blanco Eco

Сертифицированная экологичная 100% акриловая белая грунтовка

- ✓ Отлично скрывает пятна (табачный дым, копоть, желтизна и др.)
- ✓ Идеально подходит для смены цвета
- ✓ Подходит перед нанесением водоразбавляемых красок

Цвета

Белый

Фасовка

750мл, 3Л, 10Л



11-13 м<sup>2</sup>/Л



30'-60'



5-15%



ЛОС 499 г/л

## Vitosin

Изолирующая грунтовка на основе растворителя

- ✓ Идеально изолирует внутренние и наружные поверхности
- ✓ Отлично скрывает копоть, пятна от табачного дыма, плесень, атмосферные загрязнения и другие трудно очищаемые пятна
- ✓ Высокая стойкость к водяному пару и плесени

Цвета

Белый

Фасовка

750мл, 2,5Л, 10Л



8-10 м<sup>2</sup>/Л



1 - 2 часа



0-5% Т300 /Т350



# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



ЛОС <15 г/л

## Velatura Eco

Экологичная универсальная грунтовка

- ✓ Отличная адгезия к дереву, стеклу, жесткому ПВХ, алюминию и др. металлическим поверхностям
- ✓ Для внутреннего и наружного применения
- ✓ Покрывает и заполняет, улучшая качества финишного покрытия
- ✓ Покрывается краской (на водной основе или на основе растворителя) в тот же день

Цвета	Фасовка
Белый	750мл, 2,5Л



11-14 м²/л



30-60'



5-15%



ЛОС 348 г/л

## Velatura

Грунтовка для деревянных поверхностей

- ✓ Идеально подходит для внутренних и наружных поверхностей
- ✓ Отличная укрывистость и легкость в применении
- ✓ Хорошо шлифуется
- ✓ Прекрасная основа для лаковых красок на водной основе и на основе растворителя

Цвета	Фасовка
Белый	375мл, 750мл, 2,5Л, 5Л



16-18 м²/л



2-3 часа



3%  
Т300/Т350



# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



## Metal Primer

Грунтовка для металлических поверхностей

- ✓ Экономный расход, отличная укрывистость
- ✓ Легкое применение и шлифовка

Цвета

Белый, Серый

Фасовка

375мл, 750мл, 2.5Л, 5Л, 10Л



16-18 м<sup>2</sup>/л



45-60'



5%  
Т300 /Т350



## Anti-Rust Primer

Быстросохнущая антикоррозийная грунтовка

- ✓ Высокая антикоррозийная защита
- ✓ Быстрое высыхание, отличная укрывистость и эластичность

Цвета

Коричневый, Серый

Фасовка

375мл, 750мл, 2.5Л, 5Л



12-14 м<sup>2</sup>/л



45-60'



5%  
Т300 /Т350



## Minio

Minio

- ✓ Максимальная защита от коррозии
- ✓ Не содержит свинец

Цвета

Оранжевый

Фасовка

375мл, 750мл, 2.5Л



12-14 м<sup>2</sup>/л



45-60'



5%  
Т300/Т350



# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ



## Galvanize

Грунтовка с эффектом холодного цинкования

- ✓ Идеально подходит для применения в промышленности и в условиях прибрежного климата
- ✓ Высокая долгосрочная антикоррозийная защита

Цвета  
Серый

Фасовка  
375мл, 750мл



7-9 м<sup>2</sup>/л



45-60'



5%  
T350



## Primer For Glossy Surfaces

Грунтовка для гладких поверхностей

- ✓ Идеально подходит для алюминия, оцинкованного металла, нержавеющей стали, меди и др
- ✓ Отличная адгезия и легкое применение

Цвета  
Серый

Фасовка  
750мл, 2.5Л



12-14 м<sup>2</sup>/л



45-60'



3%  
T350



## Wash Primer

Антикоррозийная двухкомпонентная грунтовка

- ✓ Идеальна для алюминия, оцинковки, полиэстера, стекла, нержавеющей стали
- ✓ Специально для гладких поверхностей

Цвета  
Желтый

Фасовка  
820мл



10-12 м<sup>2</sup>/л



45-60'





# СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевки	Готовая к применению	Тип	Применение	
			Внутреннее	Наружное
Visto Ready Fine	✓	Шпатлевание для гладкой поверхности	✓	
Visto Ready Smooth	✓	Шпатлевание для особо гладкой поверхности	✓	
Visto		Шпатлевание/ Оштукатуривание	✓	✓
Elastomeric Putty	✓	Оштукатуривание до 1 см	✓	✓
<b>Применение на туктурных поверхностях</b>				
Superbond Primer	✓	Сильная адгезия к гладким и нелипким поверхностям	✓	✓



Структурные поверхности					Применение		
Штукатурка Бетон Гипсокартон Цементные плиты	Кирпич	Дерево	Металл	Алюминий	Грунтование	Финишная краска	Время повторного окрашивания (часы)
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Латексные краски, эмали	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Латексные краски, эмали	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, 100% Акриловая грунтовка, Durovit	Латексные краски, акриловые краски, эмали	4-5
✓	✓	✓			Acrylan Unco Eco, Durovit	Латексные краски, эмали	20-48
✓	✓	✓	✓				6-8



# СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ШПАТЛЕВКИ



## Visto Ready Fine

Готовая затирка штукатурная для создания ровной и гладкой поверхности

- ✓ Для внутренних поверхностей: штукатурка, гипсокартон или бетон

Цвета

Белый

Фасовка

5кг, 18кг



1 м²/кг



2-3 часа



1 м²/кг



2-3 часа



## Visto

Алебастр штукатурный

- ✓ Идеально подходит для оштукатуривания и шпатлевания внутренних и наружных поверхностей

Цвета

Белый

Фасовка

5кг, 20кг



1 м²/кг



2-3 часа



30-35%



ЛОС  
29 г/л

## Elastomeric Putty

Эластомерная шпатлевка

- ✓ Для трещин до 1 см внутреннего и наружного применения на поверхностях из бетона, кирпича, штукатурка, цемент, дерево, гипсокартон

- ✓ Не растрескивается

Цвета

Серый

Фасовка

400г, 800г, 4кг



1,5-2,5 м²/кг



3-6 часа



# СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - КВАРЦЕВАЯ ГРУНТОВКА



## Superbond Primer

### Кварцевая грунтовка

- ✓ Идеально подходит для гладких и непористых поверхностей
- ✓ Сильная адгезия к цементу, внешней теплоизоляции, штукатурке, шпаклевочной затирке, плитке и т.д., внутреннего и наружного применения
- ✓ Отличное нанесение на цемент, плитку, металл, штукатурку и т. д.
- ✓ Готовая к применению

#### Цвета

Светло - черепичный

#### Фасовка

750мл, 3Л, 10Л



8-12 м<sup>2</sup>/л



2-3 часа



0-5%



# ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



## Pool Paint

2-компонентная эпоксидная краска для бассейнов

- ✓ Специальная краска для бассейнов
- ✓ Исключительная стойкость к воде, хлору и химикатам
- ✓ Сильная адгезия и долгосрочная защита

Цвета	Фасовка
Белый, Голубой (Глянec)	3.5Л



8-10 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа



5-15%  
Epoxy Thinner



## Epoxy Thinner



- ✓ Растворитель для эпоксидной бассейновой краски Pool paint и для других эпоксидных красок


Фасовка
750мл



## Road Marking Paint

Акриловая краска для разметок

- ✓ Специально для разметки дорог, автостоянок, стадионов
- ✓ Отличная отражательная способность и быстрое высыхание
- ✓ Высокая стойкость к погодным условиям



Цвета	Фасовка
Белый, желтый	750мл, 2.5Л, 25kg



1-4 м<sup>2</sup>/л



10-20'



5-10%  
T350 / T400



# ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ЛОС  
498 г/л

## Verolac 300°C

Термостойкая краска до 300°C

- ✓ Для внутренних и наружных металлических поверхностей: трубы горячего воздуха, камины, печи, дымоходы, грили
- ✓ Силиконовая

Цвета

Черный

Фасовка

375мл, 750мл



14-16 м²/л



3-4 часа



ЛОС  
499 г/л

## Silver

Алюминиевая термостойкая краска до 200°C

- ✓ Подходит для выхлопных труб, каминов, дымоходов, печей, грилей и промышленного применения

Цвета

Серебро

Фасовка

180мл 375мл, 750мл



12-14 м²/л



2-3 часа



ЛОС  
499 г/л

## Verolac алюминиевая 300°C

Антикоррозийная алюминиевая термостойкая краска до 300°C

- ✓ Подходит для выхлопных труб, каминов, дымоходов, печей, грилей и промышленного применения
- ✓ Силиконовая

Цвета

Серебро

Фасовка

375мл, 750мл, 2,5л



12-14 м²/л



2-3 часа



# ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ЛОС  
499 г/л

## Verolac алюминиевая 600°C

Антикоррозийная алюминиевая термостойкая краска до 600°C

- ✓ Подходит для выхлопных труб, каминов, дымоходов, печей, грилей и промышленного применения
- ✓ Силиконовая

Цвета

Серебро

Фасовка

375мл, 750мл, 2.5Л



14-16 м<sup>2</sup>/л



1-2 часа





### Paint Remover

Смывка красок и лаков

- ✓ Удаляет старые покрытия красок, не повреждая поверхности
- ✓ Без дихлорметана

Фасовка

375мл, 750мл



2-4 м<sup>2</sup>/л



15-40'



### Растворитель для малярной кисти T-300

- ✓ Растворитель для разбавления однокомпонентных лаковых красок

Фасовка

375мл, 750мл , 5Л, 15Л



### Растворитель для малярного пистолета T-350

- ✓ Универсальный растворитель для разбавления однокомпонентных и двухкомпонентных лаковых красок

Фасовка

375мл, 750мл , 5Л, 15Л



### Нитрорастворитель T-400

- ✓ Растворитель для разбавления всех лаковых красок, красок и грунтовок

Фасовка

750мл, 5Л, 15Л



# А. КРАСИМ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

## 1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ



*Имеем ли краски в достаточном количестве?*

**Шаг 1.** Измеряем площадь поверхностей.  
(Стены: ширина x высота; потолок: ширина x длина комнаты).

**Шаг 2.** Делим расход краски на площадь.

**Шаг 3.** Умножаем на количество слоев необходимых для покраски, в соответствии с инструкциями продукта.

*умный совет*

- Для точного расчета общей поверхности мы отнимаем площадь поверхностей не подлежащих окраске (например, двери и окна).

*У нас достаточно времени?*

**Шаг 1.** Учитываем необходимое количество слоев и время высыхания.

*умный совет*

- В идеале необходимо соблюдать очередность нанесения: деревянные поверхности → потолки → стены

*Являются ли условия подходящими?*

Не следует наносить лакокрасочные материалы при температуре ниже +5 °С и выше +35 °С, при высокой влажности или на поверхности, подверженные воздействию солнечных лучей во время нанесения.

## 2. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПРОСТРАНСТВО И ПОВЕРХНОСТИ

*Подготавливаем пространство и поверхности*



**Шаг 1.** Застилаем пол гофрированной бумагой, мебель накрываем нейлоновой пленкой.

**Шаг 2.** Наклеиваем малярную ленту на двери, окна и на те места, куда не должна попадать краска.

**Шаг 3.** Снимаем дверные ручки, лицевые крышки розеток или наклеиваем на них малярную ленту.

*Исправляем проблемные места.*

**Шаг 1.** Удаляем с поверхностей пыль и остатки старого отслоившегося покрытия.

**Шаг 2.** Удаляем пыль из щелей и отверстий.

**Шаг 3.** Наносим шпаклевку шпателем перпендикулярно направлению трещины, меняя стороны шпателя.

**Шаг 4.** Оставляем поверхность до полного высыхания, следуя инструкции, и затем шлифуем.

*умный совет*

- Для удаления плесени наносим очиститель плесени и вытираем сухой тряпкой.

*Грунтуем поверхность*

Наносим один слой грунтовки, следуя инструкции по разбавлению, условиям нанесения и сроков высыхания.

*умный совет*

- Грунтовка необходима для стабилизации поверхности, покрытия загрязнений, резкой смены цвета, улучшение адгезии и укрывистости финишной краски (грунтовка PreColor).

### 3. НАНОСИМ КРАСКУ

*Красим углы, края и труднодоступные места*



**Шаг 1.** Красим кистью по краям потолка, полов, плинтусов, дверей, окон, шкафов, выключателей и т. д.

*умный совет*

- Красим плавными движениями, держа кисть у её основания и слегка нажимая.

*Красим поверхность*

**Шаг 1.** Валиком красим поверхность 30 см на 30 см движениями по направлению снизу вверх, доводя его до края поверхности.

**Шаг 2.** Заканчиваем легкими движениями в том же направлении.

*умный совет*

- Для покраски потолка используем валик и второй слой наносим в перпендикулярном направлении.



# В. КРАСИМ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## 1. ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

**Шаг 1.** Лучше снять полотно дверной конструкции с петель и покрасить, уложить в горизонтальное положение и покрасить. Если это невозможно, фурнитуру нужно обернуть малярной лентой.

## 2. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ



*Шлифуем и удаляем пыль*

**Шаг 1.** Осторожно шлифуем поверхность наждачной бумагой или специальной шлифовальной губкой до появления легкой шероховатости для лучшего сцепления с краской.

**Шаг 1.** Удаляем зрязь и пыль.

*Исправляем проблемные места*

**Шаг 1.** Исправляем проблемные места акриловой штукатуркой.

**Шаг 2.** После высыхания, следуя инструкции, шлифуем поверхность наждачной бумагой или специальной шлифовальной губкой.

*Грунтуем поверхности*

**Шаг 1.** Наносим один слой грунтовки, следуя инструкции по разбавлению, условиям нанесения и срокам высыхания.

*умный совет*

- Грунтовка необходима для стабилизации поверхности, покрытия загрязнений, резкой смены цвета.

## 3. НАНОСИМ КРАСКУ



*Красим углы, края и труднодоступные места*

**Шаг 1.** Красим кистью края вокруг дверей и окон.

*Красим поверхность*

**Шаг 1.** Красим валиком (губкой) сверху вниз.

**Шаг 2.** Наносим второй слой, следуя инструкции на упаковке.

*умный совет*

- Необходимо позаботиться о достаточной вентиляции помещения.

# Г. КРАСИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

## 1. ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

*Имеем ли краски в достаточном количестве и условия покраски?*

**Шаг 1.** Перилы рассчитываются в погонных метрах.

**Шаг 2.** Для других металлических поверхностей (например, гаражных ворот) рассчитываем общую площадь.

## 2. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ



*Шлифуем и удаляем пыль*

**Шаг 1.** Осторожно шлифуем поверхность наждачной бумагой или специальной шлифовальной губкой до получения матовой поверхности.

**Шаг 2.** Удаляем зрязь и пыль.

**Шаг 3.** Очищаем поверхность тряпкой, смоченной растворителем T-300.

*Грунтуем*

**Шаг 1.** Наносим грунтовку для усиления адгезии и долговременной защиты поверхности.

**Шаг 2.** Шлифуем поверхность и затем очищаем ее от пыли.

*умный совет*

- Тщательно прокрашиваем углы.

## 3. НАНОСИМ КРАСКУ

**Шаг 1.** Наносим первый слой, тщательно прокрашивая углы, и затем второй слой, следуя инструкции на упаковке.

*умный совет*

- Прокрашиваем еще одним слоем углы и декоративные элементы для лучшей защиты поверхностей.





Телефон.: +30 210.5589.400, info@vitex.gr  
[www.vitex.gr/en](http://www.vitex.gr/en)

VITEX PRODUCT CATALOGUE / 2022 / RU / PC / V3

